



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 21.09.2020

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych stosowanych na gorąco. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć materiał do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu znajdującej się w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14. Koszty transportu zamówionego materiału do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Sprzedającego.

Realizacja zamówienia, nastąpi w jednej partii (całość zamówienia).

Materiał objęty zamówieniem będzie dostarczony do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w dniach i godzinach urzędowania PZD, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.00, gdzie zostanie odebrany. PZD, potwierdzi w formie protokolarnej odbiór materiału, dostarczonego zgodnie z zamówieniem. PZD zobowiązany jest do odbioru materiału w godzinach i dniach jak podano powyżej.

2. Sprzedający realizujący zamówienie winien spełnić następujące warunki dot. przedmiotowego materiału:

#### **- Asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco , kolor "CZARNY":**

Masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco, produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona do naprawiania pęknięć i zamykania szwów w nawierzchniach asfaltowych i betonowych.

Asfaltowa masa zalewowa oraz wykonane nią uszczelnienia powinny się charakteryzować następującymi cechami:

- gwarantuje dogłębne, elastyczne i trwałe zamknięcie pęknięć i szwów;
- bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnych i bitumicznych;
- odporna na działanie promieni słonecznych;
- nie przywiera do opon podczas jazdy;
- łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
- duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
- odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Rodzaj:	asfaltowa masa zalewowa
Podstawowy składnik:	asfalt modyfikowany polimerami
Kolor:	czarny
Gęstość:	od 1,1 g/cm <sup>3</sup> do 1,25 g/cm <sup>3</sup>
Konsystencja:	ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne
Nakładanie:	zalewarka
Temperatura wbudowywania:	150-200 °C

Masa powinna zachować swoje właściwości w oryginalnych opakowaniach nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 24 miesięcy od daty produkcji.

**Masę zalewową, należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach o wadze opakowania w przedziale od 10kg do 30kg.**

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i dostarczyć Zamawiającemu dla materiału „KARTĘ CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ” wraz z wszystkimi aprobatami technicznymi.

Rodzaj i ilość materiału objętego zamówieniem	jednostka	ilość zamawianych materiałów
a	b	c
Asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco , kolor "CZARNY"	kg	<b>1 000,00</b>
Systemowy gruntownik żywiczny do mas zalewowych stosowanych na gorąco	litr	<b>80,00</b>

**3. Termin wykonania zamówienia:**

**Termin realizacji: 14 dni od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną.**

**(Sprzedający zobowiązany jest do wskazania adresu poczty elektronicznej na którą zostanie przesłane zamówienie materiału).**